

BEARBEITUNG DER REIHEN ZWISCHEN DEN DÄMMEN MIT EINEM GERÄT MIT TIEF GEHENDEN ZINKEN

4 PUNKTE

BESCHREIBUNG DER METHODE

Die Bearbeitung zwischen den Dämmen mit einem Gerät mit tiefen Zinken erfolgt mechanisch mit einem Untergrundlockerer oder einem Tiefenlockerer, dessen Zinken tief in den Boden eindringen.



Foto: KI-generiertes Bild eines Untergrundlockerers mit 3 Zinken

ART DER KULTUR

Auf Dämmen angebaute Kartoffeln und anderes Gemüse



INTEGRATION IN DAS ANBAUSYSTEM

- **Verwendete Geräte:** ein Untergrundlockerer oder Tiefenlockerer mit tiefen Zinken, der so eingestellt ist, dass er zwischen den Dämmen arbeitet, ohne deren Struktur zu beschädigen.
- **Tiefeneinstellung:** Die Zinken müssen tief genug eindringen, um den verdichteten Boden aufzubrechen, ohne ihn jedoch übermäßig anzuheben oder umzuwenden.
- **Zeitpunkt der Durchführung:** vor dem Schließen der Reihen und nach der letzten mechanischen Unkrautbekämpfung oder sobald sich die Anhäufelung stabilisiert hat, um eine Beschädigung der Dämme zu vermeiden und zu einem Zeitpunkt zu arbeiten, an dem die Gefahr der Verdichtung zwischen den Dämmen am größten ist.



ZIEL DER PRAKTIK

- Verringerung des Oberflächenabflusses und der Erosionsgefahr durch Erhöhung der Wasserversickerung im Boden.
- Verbesserung der Bodenstruktur zwischen den Dämmen durch Aufbrechen verdichteter Bereiche, ohne die Dämme selbst zu stören.
- Erhaltung der agronomischen Leistungsfähigkeit des Dammbaus durch Gewährleistung einer besseren Entwässerung und einer verbesserten Tragfähigkeit des Bodens für nachfolgende Arbeiten.



BERATUNGSSTELLEN

[Die Außendienststellen
des ÖDW Landwirtschaft](#)

stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.



centrespilotes.be/cp/vegemar/
Tel.: 04/279 66 59



[081 61 06 56](tel:081610656)
info@fiwap.be



0497 05 46 50
www.natagriwal.be/sols